

*Hinta sisältää nostimen kaikkine sen asennuksessa sekä henkilö- ja paketti-
autojen nostossa tarvittavine varusteineen toimittajalla.

UPOTETTAVAT 2-SYLINTERINOSTIMET																				
Merkki/malli	Ulko- mitat l x p x k (mm)	Asennus- mitat l x p x s (mm)	Käyttö- voima	Käyttö- jännite (V)	Käyttö- mootto- rin teho (kW)	Paine- ilman tarve (bar)	Mak- simi- nosto- kyky (kg)	Maksimi noston pituus (mm)	Nos- to- aika (s)	Nostovarsien minimi- ja mak- simipituus (mm)	Nostokäpä- län minimi- ja maksimi- korkeus (mm)	Nostimen lukinta- tapa	Nostimen erityispiirteet	Hintaan sisäl- tyvät vakio- varusteet	Lisävarusteet ja hinta, euroa (alv 0 %)	Takuu: osat, työ, matkat (kk)	Toimi- tus- aika (viikkoa)	Hinta vakio- varustein käyttövalmiina*, euroa (alv 0 %)	Valmistaja/ maa	Maahantuojat/ yhteyshenkilö/ puhelinnumero
AUTOPSTENHOJ Masterlift 2.35 230 Saa	3000 450 95	2530 516 2625	Sähkö- hydraulinen	400 / 230	3,0	Ei	3500	1950	30	658–1313	92–135	Hydraulinen	2-sylinterinostin, joka soveltuu erin- omaisesti sähköajoneuvojen nostoon. Vesitiivis teräksinen asennuskasetti. Huipputurvallinen nostin. Laaja valikoima erilaisia nostotalla- ja nosto- varsiratkaisuja. Suurimpien autovalmistajien suosittelema.	Nostoyläpää, hydrauliikkayksikkö, kaapelit ja johdot, öljyt 10 l (eco), asennus- kasetti.	Sylinterien esiasennus kasettiin (tehdasasennus) (210 e). Nosto- haarukkasarja (400 mm) (1375 e). Nostohaarukkasarja (500 mm) (1375 e). Nostotallan jatke (65 mm) (185 e). Nostotallan jatke (100 mm) (199 e).	12 12 –	8	10640	Autopstenhoj / Saksa	Tecalemit Oy Niko Joenlehto 010 656 5225
Consul 2.35 MKS	2180 3060 85	2200 900 2800	Sähkö- hydraulinen	400	3,3	Ei	3500	1990	35	640–1340	85–115	Hydraulinen	Kapea asennusleveys. Asennuskasetti (myös kansirakenne) kuumasinkityllä profiiliteräsrungolla. Kovakromatut ohjaussylinterit, nopea sähköhydraulinen käyttö. Mekaaninen synkronointi yhdystangon kautta, joka toimii samalla turvalaitteena. Elektroninen ohjaus sulkuventtiilillä. Nostinta saatavissa useana eri variaationa.	Asennuskasetti, nostoyksikkö, nostimen käyttöyksikkö, nostovarret.	Pikanostopäät nostimen tilauksen yhteydessä (1100 e).	12 12 12	8	10435	Consul GmbH / Saksa	Diagno Finland Oy Jyrki Vuorenmaa 020 741 1622
Herrmann Proarm 2.30	2285 2530 96	2568 418 2048	Sähkö- hydraulinen	400	3,0	Ei	3000	2023	35	600–1095	98–153	Hydraulinen	Kovakromatut sylinterit ja männät.	Asennuskasetti, nostosylinterit, nostovarret ja säädettävät vakionostotallat.	Kuumasinkitty asennuskasetti (550 e). Nostotallan jatkot 130 mm (187 e). Nostotallan jatko- haarukka 182–312 mm (435 e). Automaattivoitelu (132 e).	12 12 –	6	9800	Herrmann AG / Saksa	Finttest Oy Matti Viitanen 010 8394 400
JAB TwinRam 35 S2/2500	2800 500 98	2780 335 2350	Sähkö- hydraulinen	400	2,0	Ei	3000	1820	30	600–1200	92–138	Hydraulinen	Ponnistusvoima kohdistuu raamin kautta lattiaan – ei kasettiin, kasetti ja raami eri osia. Pulttikiinnitys, kova- kromatut männät, erilliset nosto- ja tuki- männät, pieni öljymäärä (10 l), jatkuva voitelu, ei vaihtoa vaativia hydraulii- letkuja, jatkuva varma tasaus poikkipalkilla.	Galvanoitu lattiaraami, öljy.	Korotustallasarja pakettiautoille ja kevytkuorma-autoille (200 e). Nostovarsien galvanointi (400 e). Kasetin galvanointi (700 e). Kasetin tuulettusarja (350 e).	12 12 12	12	9350	J.A. Becker & Söhne GmbH & Co. KG / Saksa	Wihuri Oy Tekninen Kauppa Toni Myyrä 040 773 8353
Nussbaum Top Lift 2.35 TSK	2560 1630 100	2730 430 2493	Sähkö- hydraulinen	400	3,0	Ei	3500	2070	30	613–1160	95–134	Hydraulinen	–	Asennuskasetti, nostovarret, CE-Stop-kytkin	Erillinen käyttöyksikkö (475 e). Nostoadapterit 44 mm (475 e). Nostoadapterit 151 mm (595 e). Pikanostovarret (400 e). Tuplanivelnostovarret (1375 e).	12 12 12	12	12750	Nussbaum Custom Lifts GmbH/ Saksa	Suomen Työkalu Oy Ville Sailamaa 040 734 1186
Slift DV35.19KX30	1371* 620 120	1780* 430 2395	Sähkö- hydraulinen	400	3,0	Ei	3000	1900	35	560–1140	75–106	Hydraulinen	Voidaan helposti räätälöidä kaikkien merkkien olemassa olevaan asennuskasettiin sopivaksi. * Mitat 1350 mm sylinterivälille. Asennus mahdollista myös 2300 ja 2500 mm sylinterivälillä.	Käyttöyksikkö, nostovarret, nostotallat.	Sylinterivälin kavennussarja 2500/2300 mm -> 1350 mm (923 e).	12 12 –	Heti	8355	Maschinenbau Haldenwang GmbH / Saksa	Arpré Oy Petri Hind 010 271 3001